



EVO 260

GRIMME

EVO 260

この2畦ポテトハーベスターEVO 260は、すべてのメインウェブとセパレーター用の機械的もしくは完全な油圧駆動システムを特徴とします。2つのセパレーターと、広く、人間工学に基づいたピッキングテーブルを伴い、非常にやさしく収穫をし、圃場にいる間に手作業でイモの選別をする農場に特に適しています。

このマシンには6トンバンカーが備えられており、120馬力からのトラクターで牽引できます。



新スイングフレーム

新しいスイングフレームの構造は、重量を削減すると同時に、起こりうる茎葉の形成を防ぎます。標準ステンレススチールプレートのためのへこみがついており、それにより、プレートの変更が必要な時をオペレーターが視覚的に判断できます。また、全てのローラーは簡単にアクセスと交換が可能です。



深度コントロール

標準の畦調整に加えて、EVO 260はオプションで、自動畦調整または畦圧力規制に使用可能なTerraTronic深度コントロールを備えることができます。第2サポートホイールとハーフディアブローローラーを伴うTerraControl深度ガイダンスもまた、軽い状態でのウィンドロブプロセスでの収穫を容易にします。



機械的または、完全に油圧の動力伝達

EVO 260で、グリメは全てのメインウェブとセパレーター用の完全に油圧の駆動をオプションとして提供します。第2メインウェブとデバイナーウェブのみが機械的に連結されます。1-9 km/hの幅広い速度範囲はキャブから便利に設定されます。km/hで表示されていることにより、メインウェブの速度をマシンの作業速度との関連で決定することが容易です。



完璧なセパレーション結果

2つのセパレーターの自動速度調整「Speedtronic-Sep」に加え、「Speedtronic-Web」があり、メインウェブスピードは完全に自動で負荷をもとにして、収穫速度に比例してコントロールされるため、ドライバーの操作を不要とし、作物を保護します。



フィンガーの「V型」配置(オプション)

昔ながらの循環フィンガーウェブに代わるものとして、ClodSepのフィンガーは「V型」に配置することができます。オフセットされた「V型配置」を使用して、セパレーションのパフォーマンスと処理能力が増進します。





広いピッキングテーブル

ピッキングプラットフォームは展開することができます。合計で（左右で）最大7人までのスペースを提供します。快適性の改善のため、ピッキング要員に快適な作業高さを提供する、高さ調整可能なステップが利用できます。



ピッキングスタッフのための改善された快適性

設備の改良型によっては、マシンは高さ調節可能なプラットフォームレイズ、詰め物、防水ストレージボックス、手洗いタンクと、多様なクリーニングスペースを伴います。伸長梯子が標準で利用できます。(オプション)



天候保護ルーフと心地の良い労働環境

油圧的に上げ下げ可能なキャノピーは、ピッキングスタッフに、サイドパネル有りまたは無しの全天候型の仕事場を提供します。LED照明とのコンビネーションにより、明るいキャノピーが、作物の純粋にニュートラルな色の検査を可能にします。(オプション)



6トン (ノンストップ) バンカー(オプション)

6トンの標準的なバンカーに加えて、6トンのノンストップバンカーもご利用いただけます。特許取得済の完全に循環するバンカーフロアは、収穫作業中に停止することなく、速く、優しい積載を可能にします。大きな積み込み幅のおかげで、トレーラーに平行して2つ目の畦にあるボックスにでさえ、簡単に届きます。



バンカーストリップ付のバンカーフロア

布でできたバンカーフロアがそのポケットと共に、よい搬送効果をもたらします。バンカーフィリングエレベーターの低い排出高に加えて、すべてのバンカーストリップの詰め物は作物へのさらなる保護を確保します。







作物総重量のマッピング(オプション)

システムが、圃場内での収量の違いを記録し、具体的な位置ベースで、作物の収穫量を文書化します。プロット内の問題のエリアをローカライズすることができ、ロジスティクスプランニングを最適化できます。すべての計測された値は、ISO-XMLフォーマットで保存、USBスティックを使用または、「agrirouter」を通じてワイヤレスで移動できます。



更なる推進力(オプション)

10.5から11.8トンの低い車体重量と大きな800/45R30.5ラジアルタイヤのおかげで、GRIMME EVO 260は特に牽引しやすく、地面に優しいです。不利な状況でも収穫ができるよう右側のホイールは、ハーベスターの注文時のオプションで油圧的に駆動可能です。これにより、更なる1.5トンの推進力を伴う最大トルク10 500 Nmがホイールで可能になります。



自動注油システム(オプション)

標準で個々の注油ポイントを便利にグループ化する、中央注油ステーション。すべての注油ポイントは明確な注油量と間隔の表示を持ちます。ドローバー、バンカー、アクスル上のすべての注油ポイントは、オプションの中央注油システムにより、自動的に注油されます。



「見たい情報を望むスタイルで確認できます」

最大8つのカメラからなるSmartViewビデオシステム(オプション)のおかげで、すべての関連する機能は、恒久的に視界にとどまります。ライブスローモーションのような多くの機能で、その大きなディスプレイは自由にカスタマイズできます。暗闇でのオールラウンドな視認性もまた、新しいLED照明環境により、大きく改善しました。



配置が分かりやすく、操作がしやすい

操作は便利で、標準としてISOBUSを通じて行われます。GRIMME Digital Interface (GDI) がオペレーターに、設定するマシンパラメーターの理想的な概観を提供します。オプションとして、すべてのタスクデータと、マシン、ロケーションパラメーターは、ワイヤレスでエンドカスタマーポータルであるmyGRIMMEまたは「agrirouter」を通じて、農場各々のFarm Management Information System (FMIS) へ送ることができます。



主要緒元/モデル	EVO 260
全長	11300 mm
全幅	3300 mm
全高※	4000 mm
重量※	9200 kg
PTOシャフト回転数	540/1000 rpm
第1メインウェブ	幅 : 1500 mm 長さ : 2010 mm 4.8 m ²
第2メインウェブ	幅 : 1700 mm 長さ : 2300 mm 3.9 m ²
ディバイナーウェブ	幅 : 1700 mm 長さ : 4550 mm
第1セパレーター	幅 : 1500 mm 長さ : 2010 mm
第2セパレーター	幅 : 1300 mm 長さ : 1380 mm
ピッキングテーブル/ トラッシュウェブ	幅 : 930 mm / 幅 : 280 mm
選別作業員数 右/左	4 / 3
ブレーキ	エアブレーキ / 油圧 選択
バンカー容量	6000 kg
ホイール	600/55-26.5
搬送速度	20-40 km/h
所要馬力 ※作業条件により異なる	120 hp以上

※オプション、装備品により異なります。

交通安全宣言 日本ニューホランドの社員は、交通事故や違反で皆様にご迷惑をおかけしないためにも、社速度を厳守します。また、運転中の携帯電話の使用を控えていただきます。

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-43-2151

月曜～金曜(祝祭日除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

このカタログに使用されている写真は海外仕様のため、日本仕様とは一部異なる場合があります。

下記から日本ニューホランドの最新情報をご覧ください。



ホームページ



Facebook



Instagram



YouTube



農作業安全のフンポイント〈取扱説明書の熟読を〉

操作ミスは作業効率を悪くするばかりでなく、事故にもつながりかねません。機械の性能を最大限に発揮させ、安全な作業を行うために、トラクターや作業機に貼付されている安全ラベルや取扱説明書をよく読み、正しい取扱いを心掛けましょう。



日本ニューホランド株式会社

お問い合わせ