

# NEW HOLLAND T4

T4.75  
PowerStar



※写真は海外仕様のため、国内仕様と異なります。

## 高い汎用性を備えた オールラウンドプレーヤー

新型T4.75パワースター™は究極の汎用性を提供するよう設計されています。農業に精通した数々の特徴は、高度なローダー作業やPTO作業を楽々となし、搬送と圃場作業を同じく得意とします。この柔軟なオールラウンドプレーヤーは、お客様の営農の主要な一員となります。

# NEW HOLLAND T4.75

## 快適な居住空間を提供するT4パワースター™



### 主要諸元表

商品名		T4.75
型式		T4.75PS
区分		CAB
駆動方式		4輪駆動
機体寸法	全長 (mm)	3,820
	全幅 (mm)	1,920
	全高 (mm)	2,480
	最低地上高 (mm)	390
機体重量 (ウェイトハンガー付) (kg)		3,030
エンジン	型式名	F5DFL413A
	種類	水冷4サイクル4気筒ディーゼルコモンレール
	総排気量 (L)	3.386
	出力 (ISO TR14396) / 定格回転数 (kW {PS} / rpm)	55 {75} / 2,300
	使用燃料	ディーゼル軽油
燃料タンク容量 (L)		90
	バッテリー	12V-100Ah
タイヤ	前輪	280/85 R 24 (11.2 R 24)
	後輪	320/85 R 36 (12.4 R 36)
	軸距 (mm)	2,130
	軸距 調整範囲 (標準) / 段 (mm)	前輪 (mm) 1,220-1,930 (1,530) / 8 後輪 (mm) 1,320-1,830 (1,530) / 7
クラッチ形式		湿式多板
	ブレーキ形式	湿式ディスク油圧式
変速方式	かじ取方式 / かじ取角度	ハイドロスタティック / 最大55°
	変速方式	シンクロ、油圧パワーシャトル
	変速段数 前進×後進	20×20 (クリープ付)
	走行速度 (エンジン定格回転時)	前進 (km/h) 0.12-32.4 後進 (km/h) 0.12-32.4
最小旋回半径 (ブレーキ未使用時) (m)		3.82
PTO 回転速度 / エンジン定格回転		634、780 / 2,300
けん引装置		スイングドローバー (クレビス付)
作業機昇降装置	制御方式	ポジション、ドラフト、ミックス
	装着方式	3点リンク 1&2形 (クイックヒッチ付)
外部油圧取出装置		2連機械式
油圧ポンプ 種類 / 吐出量 (L/分)		ギヤポンプ / 47.5
最大揚力 (ボールエンド) (kgf)		2,760

### ■装備品

フロントエンドウェイト (標準)		ハンガー-60kg+ウェイト40kg×4枚
ハイビジビリティルーフパネル		標準
エアコン		標準
リヤワイパー/ウォッシャー		標準
コーナー灯/ルーフ作業灯4		標準
フロントフェンダー		標準
タイヤ (オプション)	前輪	12.4R20 (320/85R20)
	後輪	14.9R30 (380/85R30)

※上記仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。  
※このトラクターの運転には、農耕用大型特殊免許が必要です。

### クリーンでパワフルなエンジン

厳しいTier4B排出ガス規制に適合したFPT製3.4リットルのコモンレールエンジンを搭載。先進のコモンレール技術が正確な燃料供給を行い、従来モデルと比較して燃料消費を13%低減します。この非常に静かなエンジンは最大出力75PSと310Nmのトルクを発揮し、高い生産性とオペレーターの快適性を提供します。



### 油圧パワーシャトルトランスミッション

20×20クリーパー付トランスミッションは、油圧パワーシャトル付きでご利用になれます。シャトルレバーはステアリングコラムに配置され、ステアリングハンドルを握りながら指先でのシャトル操作が可能です。



### 大容量油圧システム

毎分48リットルの油圧システムは多くの要求を十分に満たすよう精密に設計され、標準で2系統のリモートコントロールバルブを装備。頑丈で耐久性に富むリヤリンケージは、2,760kgf (ボールエンド) の揚力を発揮します。



### デラックスビジョンビュー™ キャブ

多くのお客様の要求の中から生まれたデラックスビジョンビュー™ キャブはオペレーターを取り囲むよう設計されています。人間工学に優れたコマンドアークと大きなガラス面積が生産性を拡大し、更に一新されたデザインと高性能エアコンが、オペレーターの快適性を一段と向上させます。



### 農作業安全のワンポイント (取扱説明書の熟読を)

操作ミスは作業効率を悪くするばかりでなく、事故にもつながりかねません。機械の性能を最大限に発揮させ、安全な作業を行うために、トラクターや作業機に貼付されている安全ラベルや取扱説明書をよく読み、正しい取扱いを心掛けましょう。

### 交通安全宣言

日本ニューホランドの社員は、交通事故や違反で皆様にご迷惑をおかけしないために、社速度を厳守します。また、運転中の携帯電話の使用を控させていただきます。

ホームページ <http://www.nh-hft.co.jp/>

新商品情報や中古情報などお役に立つコンテンツが満載

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-43-2151

月曜～金曜(祝祭日除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

このカタログに使用されている写真は海外仕様のため、日本仕様とは一部異なる場合があります。



安心を、未来へつなぐ食料自給率1%アップ運動  
**FOOD ACTION NIPPON**

日本ニューホランドはFOOD ACTION NIPPONの推進パートナーです。



日本ニューホランド株式会社

お問い合わせ

品番: T4.75-201502SG (7,000)